

**Spécifications de couple de serrage et de remise à neuf pour moteurs International Harvester D414**

Dépassement des chemises de cylindre  
 Chapeau de palier principal  
 Boulon de bielle  
 Dépassement des pistons  
 Jeu axial du vilebrequin  
 Boulons de culasse

**SÉQUENCE « A »**

20	12	4	5	13	21	
24	16	8	1	9	17	25
23	15	7	2	10	18	26
19	11	3	6	14	22	

← AVANT

CÔTÉ ADMISSION

**SÉQUENCE « B »**

21	22	23	24	25	26	
14	15	16	17	18	19	20
7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	

← AVANT

CÔTÉ ADMISSION

Jeu des soupapes  
 (réglé à froid)

ESN ->126953  
 ESN 123954->

avec n°1 au PMH comp., régler  
 avec n°1 au PMH échap., régler

0,002 po - 0,005 po  
 115 pi-lb  
 60 pi-lb, 130 pi-lb  
 0,008 po - 0,025 po  
 0,006 po - 0,012 po

110 pi-lb  
 Séquence A  
 155 pi-lb  
 Séquence A

165 pi-lb  
 Séquence B

Resserrer au couple et  
 contrôler le jeu des  
 soupapes après une  
 heure de marche.

A 0,020 po E 0,025 po  
 A 0,020 po E 0,025 po  
 n°1AE, n°2A, n°3E, n°4A, n°5E  
 n°2E, n°3A, n°4E, n°5E, n°6AE